

MCP kliensek

Rendszer → Beállítások → AI MCP hozzáférés → **MCP kliensek**

Azoknak az AI-alkalmazásoknak a listája, amelyek regisztráltak magukat az [MCP szerveren](#). Adminisztrátori nézet: itt látszik, **milyen alkalmazások kérhetnek egyáltalán hozzáférést**, és innen tilthatók le.

<note important>**A kliens-regisztráció önmagában nem hozzáférés.** Attól, hogy egy alkalmazás szerepel ezen a listán, még semmit nem lát az eVIR-ből: ahhoz egy bejelentkezett, MCP privilégiumú felhasználó [engedélye](#) is kell. A ténylegesen kiadott hozzáférések a [MCP tokenjeim](#) listán vannak.</note>

A lista oszlopai

- **Alkalmazás neve**
Ahogy az alkalmazás megnevezte magát a regisztrációkor. **Ez az alkalmazás által megadott, ellenőrizetlen szöveg** — azonosításra a kliens azonosító és a visszairányítási cím megbízhatóbb.
- **Kliens azonosító**
A regisztrációkor kapott technikai azonosító.
- **Visszairányítási címek**
Ide küldi vissza a rendszer a felhasználót az engedélyezés után. Az engedélyezés **csak** az itt szereplő címekre mehet vissza — ez akadályozza meg, hogy egy engedélyt más máshová térítsen el.
- **Forrás**
dcr = az alkalmazás magától regisztrált (önregisztráció), kez_i = adminisztrátor vette fel.
- **Aktív**
Letiltott kliens nem kaphat és nem használhat hozzáférést.

Önregisztráció

Alapértelmezésben az AI-alkalmazások **maguktól regisztrálhatnak** kliens-azonosítót (a szabvány szerinti dynamic client registration). Ez azért kényelmes, mert a felhasználónak nem kell technikai azonosítókat másolgatnia — csak az MCP címet adja meg, a többi automatikus.

Ha ez nem kívánatos, az önregisztráció kikapcsolható a [beállításokban](#); onnantól minden klienst kézzel kell felvenni. A regisztrációs végpont ilyenkor is korlátozott hívásszámú, hogy ne lehessen a listát teleírni.

<note important>**A maradék kockázat: az alkalmazás neve a regisztrálótól származik.** Bárki regisztrálhat bármilyen néven, és az [engedélyező képernyőn](#) ez a név az elsődleges azonosító — tehát ez adathalász-felület. Hozzáférés ettől még nem keletkezik: kell hozzá egy bejelentkezett, MCP privilégiumú felhasználó jóváhagyása.

Ha a cég csak egyetlen, ismert connectort használ, érdemes az önregisztrációt kikapcsolni és a klienst kézzel felvenni — így a lista zárt marad.</note>

Kliens letiltása

A lista sorára kattintva megnyílik a megerősítő képernyő, ott a **Letiltom** gombbal tiltható le az alkalmazás.

A letiltás egyszerre két dolgot tesz:

1. az alkalmazás inaktívvá válik, tehát új hozzáférést nem kaphat,
2. **az összes hozzá tartozó élő hozzáférés visszavonásra kerül**, minden felhasználónál.

<note>A kliens sora **nem törlődik**, csak inaktívvá vált — a [hívásnapló](#) hivatkozik rá, és egy törölt sorral a napló

visszamenőleg értelmezhetetlenné válna.</note>

Ez a művelet minden felhasználót érint, aki azt az alkalmazást használta — nagyobb hatókörű, mint egy [egyedi hozzáférés](#) visszavonása.

Mikor tilts le egy klienst?

- Nem ismert fel alkalmazás jelent meg a listán, amit senki nem tud beazonosítani.
- Egy alkalmazást a cég kivezet, és biztosra kell menni, hogy senkinél nem maradt élő kapcsolat.
- A [hívásnaplóban](#) szokatlan aktivitás látszik egy alkalmazástól.

Kapcsolódó oldalak:

- [eVIR MCP szerver \(áttekintés\)](#)
- [MCP tokenjeim](#)
- [MCP hívásnapló](#)
- [Beállítások: eVIR MCP szerver](#)

From:

<https://doc.evir.hu/> - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:

https://doc.evir.hu/doku.php/evir:rendszer:ai_mcp:kliensek

Last update: **2026/08/28 15:08**

