

MCP tokenjeim

Rendszer → Beállítások → AI MCP hozzáférés → **MCP tokenjeim**

A kiadott **MCP** hozzáférések listája. Itt látszik, **melyik AI-alkalmazás fér hozzá az eVIR-hez a nevedben**, és innen vonható vissza.

<note>Minden felhasználó a **saját** hozzáféréseit látja. ADMINJOG privilégiummal a lista a rendszer összes felhasználójának hozzáférését mutatja.</note>

A lista oszlopai

- **Felhasználó**
Kinek a nevében fut a hozzáférés. Minden lekérdezés ennek a felhasználónak a jogosultságaival megy.
- **Alkalmazás**
A csatlakozott AI-alkalmazás neve, ahogy regisztrálta magát (lásd [MCP kliensek](#)).
- **Kliens azonosító**
Az alkalmazás technikai azonosítója. Akkor hasznos, ha két kapcsolat neve azonos.
- **Típus**
access = a tényleges hozzáférési kulcs (rövid életű), refresh = megújító kulcs (ezzel kér magának az alkalmazás újat, újbóli bejelentkezés nélkül).
- **Jogosultsági kör**
read vagy read write — lásd [Hozzáférés engedélyezése](#).
- **Létrehozva, Lejár**
Az élettartamok a [beállításokban](#) szabályozhatók.
- **Utolsó használat**
Mikor kérdezett vele utoljára az AI. Üres érték = kiadták, de még nem használták.
- **Visszavonva**
Ha ki van töltve, a hozzáférés már nem él.

<note>Egy kapcsolathoz **több sor is tartozik**: legalább egy access és egy refresh kulcs, és a megújító kulcs minden használatkor cserélődik. Ez nem hiba — a régi sorok visszavontként maradnak ott, amíg a karbantartó job el nem takarítja őket.</note>

Hozzáférés visszavonása

A lista sorára kattintva megnyílik a megerősítő képernyő, ott a **Visszavonom** gombbal vonható vissza a hozzáférés.

<note important>**A visszavonás az egész kapcsolatot megszünteti**, nem csak a kiválasztott sort: az adott alkalmazás összes, ugyanahhoz a felhasználóhoz tartozó élő kulcsa érvénytelenné válik. Enélkül az alkalmazás a megújító kulcsával azonnal új hozzáférést kérne magának.

A visszavonás **azonnal** hatályos, és nem visszavonható — a hozzáférés az [engedélyezés](#) újbóli végigjárásával adható vissza.</note>

Idegen felhasználó hozzáférését csak ADMINJOG privilégiummal lehet visszavonni.

Mikor szűnik meg a hozzáférés magától?

- **Lejáráttal** — a megújítási idő letelte után az alkalmazásnak újra engedélyt kell kérnie.
- **Az MCP privilégium elvételével** — ez a leggyorsabb út egy felhasználó összes hozzáféréseinek megszüntetésére. A privilégium minden hívásnál ellenőrzésre kerül, tehát a hatás **azonnali**.

- **Az alkalmazás letiltásával** — lásd [MCP kliensek](#).
 - **A megújító kulcs újrahaználatakor** — ha ugyanazt a megújító kulcsot kétszer használják fel (ez ellopott kulcsra utaló jel), a rendszer a **teljes láncot** visszavonja.
 - **A publikus MCP URL megváltoztatásával** — lásd [Beállítások](#).
-

Kapcsolódó oldalak:

- [eVIR MCP szerver \(áttekintés\)](#)
- [MCP hívásnapló](#)
- [MCP kliensek](#)
- [Adatbiztonság](#)

From:

<https://doc.evir.hu/> - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:

https://doc.evir.hu/doku.php/evir:rendszer:ai_mcp:tokenek

Last update: **2026/08/28 14:29**

