

TMS email sablon

1. A **Törzsadatok**,
2. **TMS**,
3. **TMS email sablon** menüpont alatt szerkeszthető annak a levélnek a HTML sablonja, amit a TMS a taszkok változásairól küld ki (létrehozás, hozzászólás, módosítás, állapotváltás, elvállalás, munkaóra és a többi művelet).
4. A rendszer egy **Alapértelmezett TMS levél** sablonnal érkezik, amely önmagában is teljes értékű levelet ad, ugyanakkor szabadon szerkeszthető.

Paraméterek

- **Sablon**
A levél stílus-készlete (*Alapértelmezett TMS levél*). Rögzítés után nem módosítható.
- **HTML sablon neve**
Melyik levélrészhez készül a sablon. Rögzítés után nem módosítható.
- **HTML**
A levél HTML tartalma.
</> gombra kattintva a HTML kód nézet jeleníthető meg.
Mentés előtt mindig váltsunk vissza a kód nézetről az alap nézetre, különben elvesznek a módosítások!
- **Minta**
Csak olvasható mező: a *Minta betöltése* után itt jelennek meg a felhasználható behelyettesítési példák.
Ez a mező nem kerül mentésre.

Funkció gombok

- **Minta betöltése** gombra kattintva a rendszer alapértelmezett mintája kerül a HTML mezőbe — ez ajánlott kiindulópont az egyedi szerkesztéshez.
A minta felülírja a HTML mező tartalmát, mentésre viszont csak a *Felvesz* gombok valamelyikének megnyomásakor kerül sor!
- **Előnézet** gombra kattintva a böngésző új ablakában megtekinthető a szerkesztés alatt álló sablon.
- **Felvesz** gombra kattintva elmenti az adatokat!
- **Felvesz és szerkesztés folytatása** gombbal a mentés után a szerkesztő felületen marad a rendszer.
- **Eldob** gombra kattintva elveti a módosításokat.
- **Törlés** gombra kattintva törli a sablont, megerősítő kérdés után.

A **TMS email sablon lista** menüpont alatt listázhatóak a már rögzített sablonok.

Behelyettesíthető adatok

A sablonba írt jelölések helyére a levél kiküldésekor a taszk adatai kerülnek:

{tms.muvelet}	a művelet, ami a levelet kiváltotta
{tms.prid} / {tms.tid}	a projekt- és a taszkazonosító
{tms.ido}	a művelet időpontja
{tms.login}	a műveletet végző felhasználó
{tms.subject}	a taszk tárgya
{tms.workgroup}	a munkacsoport
{tms.partner}	a partner

{tms.fields}	a módosított adatok — cikluson belül {field.label} és {field.value}
{company.ceg}, {company.logo.kozepes}	a saját cég neve és logója

Egy jelölés csak akkor jelenítendő meg, ha van értéke — erre való a feltételes blokk, például:

```
{if:partner(tms.partner)}
  <span>{tms.partner}</span>
{endif:partner}
```

A taszkból érkező adatok HTML-ként nem értelmeződnek: a rendszer a <, >, { és } karaktereket kódolva helyezi be. Egy hozzászólásba írt HTML tehát szöveggént jelenik meg a levélben, és a taszk adatai nem tudnak a sablon jelöléseiként viselkedni.

Beágyazható levélrészek

A {insert_module:**nev**} jelöléssel a levél előre elkészített részei ágyazhatók be:

- company_nev — a saját cég logója és neve, alatta elválasztó vonal
- adat_cimkes — a módosított adatok listája, címkével (*Adat: érték*)
- adat — ugyanaz, címke nélkül, csak az értékek
- evir_lablec — az eVIR lábléc a BC.HU és az eVIR hivatkozással

Ezek a részek **fájlból jönnek**, a szerkesztő felületen nem módosíthatók.

Formázás: stílusblokk helyett attribútum

A [HTML szerkesztő](#) bizonyos tageket — köztük a <style>-t — **figyelmeztetés nélkül kiszűr** a tartalomból. A szállított minta ezért a HTML elemek style attribútumában formáz, nem stílusblokkban:

```
<div style="font-size: 14px; background-color: #ffffff; color: #000000;">
```

Ez egyben a levelezőkliensekben is a megbízható megoldás, mert a stílusblokkot sok kliens eldobja. Az egyedi sablont is érdemes így készíteni.

Kapcsolódó oldalak:

- [HTML szerkesztő \(WYSIWYG\)](#)
- [TMS](#)
- [TMS kezdeti beállítás](#)
- [TMS beállítások](#)
- [SMTP beállítások](#)

From:
<https://doc.evir.hu/> - eVIR tudásbázis

Permanent link:
https://doc.evir.hu/doku.php/evir:tms:tms_email_sablon

Last update: 2026/09/18 12:54



