

# XML Jelszó alapú bejelentkezés

Ez az oldal [xml\\_pelda\\_raktarlekerdezes](#) oldal 1-4 pontjaihoz hasonló.

## XML kommunikáció kezdeményezés

Oldal lekérdezése egy üres esystem xml blokkal (<esystem></esystem>). pl GET kérés:  
[%3Cesystem%3E%3C/esystem%3E](http://host.url/.../index.cgi?xml)

Itt a „<http://host.url/.../index.cgi>” részt át kell átírni az eVIR rendszer címe alapján.

## Bejelentkező oldal

Az előző pont eredményeképpen a rendszer elküldi a lentebb látható from\_server\_login.xml-t.

## Bejelentkező oldal visszaküldés

A kapott XML-t mintaképpen lehet feldolgozni a bejelentkező oldal küldéshez, az [Esystem XML Interface version 0.3](#) szerint.

Elő kell állítani egy XML file-t, extprocid értéke feltétlenül 1 legyen. Ld. to\_server\_login.xml. A \*\*-ok közötti rész értelemszerűen kitöltendő a valós adatokkal.

Sikertelen bejelentkezés esetén visszakapjuk a bejelentkező XML-t

[from\\_server\\_login.xml](#)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<esystem>
  <frame>
    <framename>main</framename>
    <choice>
      <choicename>login</choicename>
      <click>
        <data>
          <record>
            <field>
              <name>login</name>
              <value></value>
            </field>
            <field>
              <name>extprocid</name>
              <value></value>
            </field>
            <field>
              <name>pass</name>
              <value></value>
            </field>
            <field>
              <name>lang</name>
```

```
        <value>HU</value>
        <metadata>
          <type>select</type>
          <check>
            <options>SK</options>
            <options>HU</options>
            <options>EN</options>
          </check>
        </metadata>
      </field>
    </record>
  </data>
</click>
</choice>
<info_message>
</info_message>
</frame>
</esystem>
```

to\_server\_login.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<esystem>
  <click>
    <data>
      <record>
        <field>
          <name>login</name>
          <value>*loginname*</value>
        </field>
        <field>
          <name>extprocid</name>
          <value>1</value>
        </field>
        <field>
          <name>pass</name>
          <value>*password*</value>
        </field>
        <field>
          <name>lang</name>
          <value>HU</value>
          <metadata>
            <type>select</type>
            <check>
              <options>SY</options>
              <options>SK</options>
              <options>HU</options>
              <options>EN</options>
            </check>
          </metadata>
        </field>
      </record>
    </data>
  </click>
```

</esystem>

From:

<https://www.doc.evir.hu/> - **eVIR tudásbázis**

Permanent link:

[https://www.doc.evir.hu/doku.php/spec:xml\\_pelda\\_jelszavas\\_bejelentkezés](https://www.doc.evir.hu/doku.php/spec:xml_pelda_jelszavas_bejelentkezés)

Last update: **2017/02/26 10:01**

